

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARGADOR FRONTAL T930

PRODUCTO

Modelo de Vehículo:	CARGADOR FRONTAL T930
Procedencia:	China
Color:	Anaranjado con negro

MOTOR

Marca certificada:	SIDA – TECNOLOGÍA PERKINS - ISO 9001 ISO 14001
Modelo	4DW81-37
Tipo de motor:	Refrigerado por agua
Potencia:	85 HP TORQUE Máx. 256Nm
Velocidad nominal:	2400 rpm / min (rpm) 20km x h MAX.
Transmisión:	4x4 Más Ruster de alta y baja fuerza de velocidad.
Caja de cambios:	3 marchas adelante (fuerza y velocidad) 2 de retroceso (fuerza y velocidad)

PALA

Capacidad de cuchara en M3:	1.2 m3
Altura de descarga:	3.50 MT de altura
Máxima fuerza de arranque:	36 kg
Carga nominal:	1.600 kg
Peso operativo:	3800 kg

ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

Sistema de dirección:	Marco articulado con dirección hidráulica.
Min. Radio de giro:	4.500 mm.
Sistema de conducción:	Convertidor hidráulico SISTEMA HOSTING HIDRAULICO.

DIMENSIONES

Planta de la cabina superior:	2.700 m
Largo Total (m):	5.480
Alto Total (m):	3.900
Ancho Total (m):	1.660

DE FRENOS

Servicio de frenos:	Frenos con tambor en las 4 ruedas
Frenos:	Hidráulicos
De estacionamiento:	Manual
Distancia entre ejes:	2.150 mm

NEUMÁTICOS

Delantero:	14.00 - 16
Posteriores:	14.00 - 16

ACCESORIOS ADICIONALES

RADIO FM/AM ENTRADA USB VENTILADOR, KIT DE HERRAMIENTAS	
MÍNIMO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1 GALONES X HORA
MÁXIMO CONSUMO DE COMBUSTIBLE	1.5GALONES X HORA

